MARV P3-A
22-28-36-45-56

Split a parete • Wall mounted type • Split mural
Wand-Split Gerät • Split a parede • Split a parede



• Design ed efficienza

- Facilità e flessibilità di installazione
- Filtro ad alta efficienza
- Basso livello sonoro
- Ottimizzazione della batteria di scambio termico
- Distribuzione uniforme dell'aria e regolazione delle alette da remoto

- Easy and flexible installation
- High efficiency filter
- Low noise
- Optimization of the evaporator system
- Direction of the air flow controlled by remote controller

- Facilité et flexibilité d'installation
- Filtre à air à haute efficacité
- Faible niveau sonore
- Optimisation de la batterie d'échange thermique
- Distribution uniforme de l'air et réglage des ailettes à distance

- Einfachere und Geschmeidige Installation
- Hoehe Leistungsfaehigkeit des Filter
- Niedriger Schallpegel
- Optimierung der Wärmetauscher
- Gleichmäßige Verteilung der Luft und Einstellung der Klappen entfernten

- Instalaciòn fàcil y flexible
- Filtro de alto rendimiento
- Bajo nivel de sonoridad
- Optimizaciòn de intercambiador de calor
- Distribuciòn uniforme del aire y control de las aletas en remoto

- Instalação fácil e flexível
- Filtro de alta eficiência
- Baixo nível de ruído
- Otimização de bateria de trocador de calor
- Distribuição uniforme de ar e controlo das aletas du comando

● Comandi di serie

○ Telecomando: R51
○ Remote Controller: R51
○ Telecommande: R51
○ Fernsteuerung: R51
○ Mando a distancia: R51
○ Telecomando: R51

● Dimensioni

	A mm	B mm	C mm	kg
MARV-22P3-A	915	290	230	13
MARV-28P3-A	915	290	230	13
MARV-36P3-A	915	290	230	13
MARV-45P3-A	1072	315	230	15,1
MARV-56P3-A	1072	315	230	15,1

● Optionals

○ Controllo centrale/Central controller: WGC3
○ Controllo centrale/Central controller: WGC4
○ Controllo centrale/Central controller: KC9B-ME
○ LonWorks gateway: LWGTY09
○ BACnet gateway BNTGTY09
○ Software di Gestione / Network Control Software
○ Filocomando/Wired Controller WRC10M / WRC10
○ Filocomando/ Wired Controller WRC08 / WRC09



● Dati tecnici

MARV		22P3-A	28P3-A	36P3-A	45P3-A	56P3-A		
Pot. frigorifera (1)	Watt	2.200	2.800	3.600	4.500	5.600	Watt	(1) Kühlleistung
Cooling capacity	frig/h	1.880	2.390	3.080	3.850	4.790	frig/h	Pot. frigorífica
P. frigorifique	BTU/h	7.510	9.550	12.280	15.350	19.100	BTU/h	Pot. de refrigeração
Pot. calorifica (2)	Watt	2.600	3.200	4.000	5.000	6.300	Watt	(2) Heizleistung
Heating capacity	frig/h	2.237	2.740	3.420	4.270	5.380	frig/h	Pot. calorífica
P. calorifique	BTU/h	8.874	10.910	13.640	17.050	21.480	BTU/h	Pot. calorífica
Potenza assorbita								Leistungsaufnahme
Power input	Watt	30	30	30	45	45	Watt	Pot. absorbida
Puiss. absorbée								Pot. absorvida
Alimentazione								Versorgung
Power supply	V~, Ph, Hz			230, 1 ,50			V~, Ph, Hz	Alimentación
Alimentation								Alimentação
Refrigerante								Kältemittel
Refrigerant				R410A				Refrigerante
Réfrigérant								Refrigerante
Portata d'aria								Luftdurchflussmenge
Air flow	m³/h	580/500/420	580/500/420	580/500/420	900/760/650	900/760/650	m³/h	C. de aire
Débit d'air								Cap. ar
Filtro aria				Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid				Luftfilter
Air filter				Grill résine lavable / Waschbar Resin Net				Filtro de aire
Filtre à air				Red de resina lavable / Red de Resina lavável				Filtro de ar
Rumorosità (3)								(3) Geräuschentwicklung
Noise level	dB(A)	35/32/29	35/32/29	35/32/29	40/38/34	40/38/34	dB(A)	Nivel de ruido
Émission sonore								Rumorosidade
Attacchi gas / Attacchi liquido								Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse
Gas pipe / Liquid pipe	mm	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	15,9 / 9,53	mm	Enganches gas / Enganches líq
Raccords gaz / Raccords liquide								Ligações gás / Ligações líq.
Scarico condensa								Kondensatablauf
Condensate drain	mm	ø16	ø16	ø16	ø16	ø16	mm	Drenaje de condensado
Evacuation des condensats								Drenagem de condensado

(1) , (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unitè exterieure / siehe seite AuBengerates / Véase página unidad externe / Ver páginas inidad externe
(3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonomètre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagerecht) vom Ausblasegitter / Fonometro a 1,4 m (en vertical y orizontal) de la rejilla de impulsion / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.